

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

JC BORDELET
créateur d'harmonie

Suivant le règlement (EU) N° 305/2011

N° 013.1 - RPC - 01/07/2013

Declaration of performance according to Regulation (EU) No 305/2011

No. 013.1-PCR-2013/07/01

1. Code d'identification unique du produit type: **Poêles à combustibles solides sans production d'eau chaude EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

Unique identification code of the product-type: **room heaters burning solid fuel without hot water supply EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Poêles DELIA 997 FO-ELISA 981 FO-LAETICIA 983 FO-ANNA 987 FO-LAURA 982 FO-CAMILIA 984 FO-AMILIA 996 FO-LOANA 989 FO-CYNTHIA 990 FO-EVA 992 FO-TATIANA 997 FO-LUNA FO-AIDA FO-HELENA FO-ROSA FO**

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): **Stoves DELIA 997 FO-ELISA 981 FO-LAETICIA 983 FO-ANNA 987 FO-LAURA 982 FO-CAMILIA 984 FO-AMILIA 996 FO-LOANA 989 FO-CYNTHIA 990 FO-EVA 992 FO-TATIANA 997 FO-LUNA FO-AIDA FO-HELENA FO-ROSA FO**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels sans production d'eau chaude**

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: **space heating in residential buildings without hot water**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

BORDELET ZI de Lhérat 63310 RANDAN – Tél : 04 70 56 76 00

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

BORDELET ZI de Lhérat 63310 RANDAN – Tél : +33 4 70 56 76 00

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: Système 3 et système 4 s'il y a des composants électriques tels que ventilateur de convection par exemple

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and system 4 if there are electrical components

6. Le laboratoire notifié SGS enregistré sous le numéro 0608 a effectué les tests pour la détermination des performances déclarées, sur la base de l'essai de type selon le système 3 et a délivré, le rapport d'essais N° EZ/06/1976/06

The notified laboratory SGS, N°0608 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report N° EZ/06/1976/06

7. PERFORMANCES DÉCLARÉES / DECLARED PERFORMANCE

Spécifications techniques harmonisées : Harmonized technical specification :	EN 13240 :2001 / A2 : 2004 / AC : 2007
Caractéristiques essentielles Essential characteristics	Performances performances
SÉCURITÉ INCENDIE / FIRE SAFETY	Réaction au feu / Reaction to fire A1
	Distance aux matériaux combustibles <i>Distance to combustible materials</i> Distances minimum, 50 cm entre le fond de l'appareil et le mur d'adossement. Distance minimum entre la face vitrée de l'appareil et tout objet combustible : 120 cm <i>Minimum distances, 50 cm between the bottom and the sides of the unit and the adjoining wall. Minimum distance between the front face of the unit and any combustible objects: 120 cm</i>
	Risque de chute de braises <i>Risk of burning fuel falling out</i> Conforme Pass
Émission des produits de combustion Emission of combustion products	Co 0.43 % à 13% O2 Co 0.43% at 13% O2
Température de surface Surface temperature	Conforme Pass
Sécurité électrique Electrical safety	NPD
Aptitude au nettoyage Cleanability	Conforme Pass
Pression maximale de service <i>Maximum water operating pressure</i>	NPD
Température de fumée à la puissance nominale Flue gas temperature at nominal heat output	169°C
Résistance mécanique (pour porter un conduit de fumée) Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Conforme Pass
PUISSANCE THERMIQUE / THERMAL OUTPUT	
Puissance thermique nominale <i>Nominal heat output</i>	8.5 kW
Puissance thermique utile émise dans la pièce <i>Room heating output</i>	8.5 kW
Puissance thermique utile sur l'eau du bouilleur <i>Water heating output</i>	NPD
Rendement énergétique Energy efficiency	39 %

8. les performances du produits identifié aux point 1 et 2 sont conforme aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Jacques AURAND
Directeur technique / Technical manager
Randan 25 juin 2013.

